

Search by Connector Application, Pitch or Series

1. WTB——线对板接线；BTB——板对板接线；B-in——板端接线；WTW——线对线接线；IDC——刺破式接线
2. 以下对应有标注“1”的，都是对应规格所有类型，特殊情况在备注里另有标注。
3. 料号加粗字体，为新品或特殊类型产品。
4. 有新增加全系列基板端子—— $\phi 1.0/1.2/1.4/1.6/1.8/2.0/3.2$ 。（主要应用在多系列适配器滤波器/计算机电源线）
5. FPC连接器配套厂商主推0.3/0.5/0.8/1.0mm间距系列
6. FFC软扁平电缆，主打0.5/1.0mm间距系列

| Series | Pitch | 料号 | DIP | SMT | 单排 | 双排 | 三排 | 定位柱 | 卡扣 | Current/ Voltage | Wire AWG | Circuits | 备注 |
|--------|-------|-------------|-----|-----|----|----|----|-----|----|---------------------|----------|--------------------|-------------------|
| WTB | 0.4 | 0400 | | 1 | 1 | | | | | 0.3/100 | 40-42 | 30, 40 | LVDS |
| WTB | 0.5 | 0505 | | 1 | 1 | | | | | 0.7/100 | 30-36 | 21, 31, 41, 51 | LVDS |
| IDC | 0.6 | 0601 | | 1 | 1 | | | | | 0.2/30 | 34 | 2-11 | |
| IDC | 0.8 | 0800 | | 1 | 1 | | | | | 0.5/30 | 32 | 2-20 | |
| IDC | 1.0 | 1000 | | | 1 | | | | | | | | |
| WTB | 1.0 | 1001 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3.0/50 | 24-28 | 2-24 | 12/16/20/30/40/50 |
| WTB | 1.0 | 1006 | | 1 | 1 | | | | | 1.0/200 | 28-36 | 20, 30 | LVDS |
| WTB | 1.0 | 1007 | | 1 | 1 | | | | | 1.0/100 | 28-32 | 8, 14, 20, 30 | LVDS |
| WTB | 1.0 | 1008 | | | | | | | 1 | 1.0/200 | 28-36 | 30 | LVDS |
| WTB | 1.0 | 1009 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1.0/50 | 28-32 | 2-30 | LVDS |
| WTB | 1.0 | 1011 | | | | | | | | 1.0/200 | 28-36 | 30 | LVDS |
| WTB | 1.0 | 1012 | | | | | | | 1 | 1.0/200 | 28-36 | 30 | LVDS |
| WTB | 1.0 | 1013 | | 1 | | 1 | | | | 1.0/50 | 28-32 | 30, 40 | LVDS |
| WTB | 1.0 | 1014 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1.0/50 | 28-32 | 20, 30, 32, 40, 50 | LVDS |
| WTB | 1.0 | 1024 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1.0/50 | 28-32 | 2-12 | |
| WTB | 1.2 | 1201 | | 1 | 1 | | | | | 1.0/125 | 28-32 | 2-10 | |
| WTB | 1.25 | 1250 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1.0/125 | 28-32 | 2-18 | |
| WTB | 1.25 | 1251 | 1 | | 1 | | | | | 1.0/200 | 28-32 | 2-15 | |
| WTB | 1.25 | 1252 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1.0/150 | 26-30 | 2-15 | LVDS, 工控 |
| WTB | 1.25 | 1253 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1.0/150 | 26-32 | 2-30 | LVDS |
| WTB | 1.25 | 1254 | | 1 | 1 | | | | | 1.0/125 | 28-32 | 2-30 | LVDS |
| WTB | 1.25 | 1255 | | 1 | 1 | | | | | 1.0/200 | 28-32 | 2-30 | |
| WTB | 1.25 | 1256 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1.0/200 | 28-32 | 5-41 | |
| WTB | 1.25 | 1258 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1.0/150 | 28-32 | 2-15 | |
| BTB | 1.25 | 1271 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1.0/250 | | 3-32 | |
| BTB | 1.25 | 1272 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1.0/250 | | 6-100 | |
| BTB | 1.25 | 1273 | 1 | 1 | | | | | | 1.0/250 | | 3-32 | |
| BTB | 1.25 | 1274 | | 1 | | 1 | | | | 1.0/250 | | 6-100 | |
| BTB | 1.25 | 1275 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1.0/250 | | 3-32 | |
| BTB | 1.25 | 1276 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1.0/250 | | 6-100 | |
| WTB | 1.5 | 1500 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1.0/100 | 24-32 | 2-15 | |
| WTB | 1.5 | 1501 | | 1 | 1 | | | | 1 | 3.0/350 | 24-28 | 2-15 | 新品超薄 |

| Series | Pitch | 料号 | DIP | SMT | 单排 | 双排 | 三排 | 定位柱 | 卡扣 | Current/ Voltage | Wire AWG | Circuits | 备注 |
|--------|-------|------|-----|-----|----|----|----|-----|----|---------------------|----------|------------|----------------|
| WTB | 1.8 | 1800 | | 1 | 1 | | | | 1 | 3.0/150 | 24-28 | 2 | 背光电源 |
| WTB | 2.0 | 2001 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2.0/100 | 24-30 | 2-18 | |
| WTB | 2.0 | 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 2.0/125 | 24-30 | 2-15 | MX2.0双排带扣 |
| WTB | 2.0 | 2004 | 1 | | | 1 | | | 1 | 3.0/250 | 22-28 | 4-48 | |
| WTB | 2.0 | 2005 | 1 | | 1 | | | | | 3.0/250 | 22-28 | 2-15 | |
| WTB | 2.0 | 2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3.0/250 | 22-30 | 2-60 | 双排无SMT, 车机用DIP |
| WTB | 2.0 | 2008 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 3.0/250 | 24-28 | 2-16 | 双排无SMT, 车机用DIP |
| WTB | 2.0 | 2013 | 1 | | 1 | | | 1 | | 4.0/125 | 22-26 | 2-15 | |
| WTB | 2.0 | 2014 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 3.0/250 | 26-30 | 4, 6, 8 | |
| WTB | 2.0 | 2015 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2.0/250 | 26-30 | 2-40 | |
| WTB | 2.0 | 2016 | 1 | 1 | | 1 | | | | 2.0/250 | 26-30 | 4-80 | |
| WTB | 2.0 | 2017 | 1 | | | 1 | | | | 2.0/250 | 26-30 | 10-64 | |
| WTB | 2.0 | 2018 | 1 | | | | 1 | | | 2.0/250 | 26-30 | 6-120 | |
| WTB | 2.0 | 2100 | 1 | | 1 | | | | | 3.0/300 | 24-28 | 2-15 | |
| WTB | 2.0 | 2211 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 2.0/250 | 22-30 | 4-40 | |
| WTB | 2.5 | 2500 | 1 | | 1 | | | | | 3.0/500 | 22-28 | 2-15 | |
| WTB | 2.5 | 2501 | 1 | | 1 | | | | | 3.0/250 | 22-28 | 2-20 | 新品带锁扣SMT |
| WTB | 2.5 | 2502 | 1 | | 1 | | | | | 3.0/250 | 22-30 | 2-15 | |
| WTB | 2.5 | 2503 | 1 | | 1 | | | | | 3.0/250 | 22-28 | 2-20 | |
| WTB | 2.5 | 2506 | 1 | | 1 | | | | | 3.0/250 | 22-28 | 2-16 | |
| WTB | 2.5 | 2507 | 1 | | 1 | | | | | 3.0/500 | 22-30 | 2-15 | |
| WTB | 2.5 | 2508 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 3.0/250 | 20-28 | 2-20 | 双排无SMT |
| WTB | 2.54 | 2540 | 1 | | 1 | | | | | 3.0/250 | 20-26 | 2-15 | |
| WTB | 2.54 | 2541 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 3.0/250 | 22-26 | 2-12 | CD-ROM |
| WTB | 2.54 | 2542 | 1 | | 1 | | | 1 | | 4.0/250 | 24-30 | 2-20 | |
| WTB | 2.54 | 2543 | 1 | | 1 | | | | | 3.0/250 | 22-26 | 2, 4, 6, 8 | |
| WTB | 2.54 | 2545 | 1 | | 1 | | | | | 3.0/250 | 22-26 | 1-40 | |
| WTB | 2.54 | 2546 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 3.0/250 | 22-26 | 4-80 | |
| WTB | 2.54 | 2547 | 1 | | | | 1 | | | 3.0/250 | 22-26 | 6-120 | |
| WTB | 2.54 | 2548 | 1 | | | 1 | | | | 3.0/250 | 22-26 | 6-64 | |
| WTB | 3.5 | 3500 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1.0/1400 | 24-28 | 2 | |
| WTB | 3.5 | 3501 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1.0/1400 | 24-28 | 2 | 背光电源 |
| WTB | 3.8 | 3800 | | 1 | 1 | | | 1 | | 1.0/1400 | | | |
| WTB | 3.96 | 3960 | 1 | | 1 | | | | | 7.0/250 | 18-24 | 2-20 | |
| WTB | 3.96 | 3961 | 1 | | 1 | | | | 1 | 7.0/250 | 18-22 | | |
| WTB | 3.96 | 3962 | 1 | | 1 | | | | | 7.0/250 | 18-24 | 2-12 | |
| WTB | 3.96 | 3963 | 1 | | 1 | | | | | 7.0/600 | | 2-20 | |
| WTB | 4.0 | 4000 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1.0/600 | 22-28 | 2, 3, 4, 5 | |
| WTB | 5.08 | 5081 | 1 | | 1 | | | | | 7.0/250 | 18-24 | 2-20 | |

| Series | Pitch | 料号 | DIP | SMT | 单排 | 双排 | 三排 | 定位柱 | 卡扣 | Current/ Voltage | Wire AWG | Circuits | 备注 |
|-------------|-----------|------|-----|-----|----|----|----|-----|----|---------------------|----------|------------------|----------------|
| WTB | 5.08 | 5082 | 1 | | 1 | | | | | 7.0/250 | 18-24 | 2-9 | |
| WTB | 7.50~5.00 | 7500 | 1 | | 1 | | | | | 7.0/250 | 18-24 | 1. 2. 3. 4. 5. 6 | |
| WTB | 7.92 | 7920 | 1 | | 1 | | | | | 7.0/250 | 18-24 | 2-10 | |
| WTB | 7.92 | 7921 | 1 | | 1 | | | | 1 | 7.0/250 | 18-24 | 2-8 | |
| WTB | 7.92 | 7923 | 1 | | 1 | | | | | 7.0/600 | | | |
| WTB | 10.0~8 | 1080 | 1 | | 1 | | | | | 7.0/250 | 18-24 | 1. 2. 3. 4. 5. 6 | |
| WTB | 13.00 | 1300 | | 1 | 1 | | | | | 1.0/3000 | | 2 | |
| B-in | 1.25 | 1259 | 1 | | 1 | | | | | 1.0/125 | 28-32 | 2-15 | |
| B-in | 1.5 | 1502 | 1 | | 1 | | | | | 1.0/200 | 28-30 | 2-15 | |
| B-in | 2.0 | 2011 | 1 | | 1 | | | | | 2.0/250 | 24-30 | 2-16 | |
| B-in | 2.0 | 2012 | 1 | | 1 | | | | | 2.0/250 | 24-30 | 5-31 | |
| B-in | 2.5 | 2512 | 1 | | 1 | | | | | 3.0/250 | 22-28 | 2-16 | |
| B-in | 2.5 | 2513 | 1 | | 1 | | | | | 3.0/250 | 22-28 | 2-16 | |
| B-in | 3.96 | 3965 | 1 | | 1 | | | 1 | | 7.0/250 | 18-22 | 2-15 | |
| WTW/BTB | 2.0 | 2003 | | | 1 | | | | | 2.0/125 | 24-28 | 2-13 | 新品板对板 |
| WTW/BTB | 2.5 | 2504 | 1 | | 1 | | | | 1 | 3.0/250 | 22-28 | 2-20 | |
| WTW | 2.5 | 2505 | | | 1 | | | | 1 | 3.0/250 | 22-28 | 2-12 | |
| WTB/WTW | 2.54 | 2544 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 2.0/250 | 22-26 | 2-15 | F2544薄膜开关/车机NB |
| WTB/WTW | 3.0 | 3030 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 5.0/250 | 20-30 | 2-24 | 常规电源用较多 |
| WTB/WTW | 4.25 | 4255 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 9.0/600 | 16-24 | 2-24 | 常规电源用较多 |
| WTW | 4.5 | 4500 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 10.0/300 | 16-26 | 2-15 | |
| WTW | 5.03 | 5030 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 12.0/250 | 14-24 | 2-15 | |
| WTB/WTW/IDC | 5.08 | 5080 | 1 | | 1 | | | 1 | | 10.0/250 | 14-24 | 4 | |
| WTB/WTW | 6.35 | 6350 | 1 | | 1 | | 1 | | | 15.0/600 | 14-20 | 2-15 | |
| WTW | 6.00~5.00 | 6500 | | | 1 | 1 | | | 1 | 7.0/250 | 18-22 | 8, 16 | |
| WTW | 6.00~5.01 | 6501 | | | 1 | 1 | | | 1 | 7.0/250 | 18-22 | 8, 16 | |
| WTW | 6.00~5.02 | 6502 | | | 1 | | | | 1 | 7.0/250 | 18-22 | 8 | |