

偉昌電子科技有限公司型號釋義

型號釋義		
簡寫	英文全稱	中文全稱
H	Housing	塑膠殼
W	Wafer	插針品(針座)
V	Vertical 180°	直立(直角)
R	Right angle 90°	垂直(彎角)
S	SMT	貼片
T	Tin	鍍錫
G	Gold flash	鍍金
B	Brass	青銅(黃銅)
P	Phosphor Bronze	磷青銅
F	Foot	定位脚(帶柱)
GWT	GWT 750°	灼熱絲750°

產品顏色		
簡寫	英文全稱	中文全稱
OR	Orange	橙色
GN	Green	綠色
BK	Black	黑色
IV	Ivory	乳白色(象牙色)
RD	Red	紅色
YL	Yellow	黃色
BL	Blue	藍色
WH	White	白色
GY	Gray	灰色
BR	Brown	棕色(茶色)
VI	Violet	紫色
PK	Pink	粉紅色(桃紅色)
Brd	Brick Red	磚紅色
NAT	Natural	自然色(透明)

偉昌電子科技有限公司型號釋義

C 3030 F - TP - A - L



H: 代表是高腳端子(大)

L: 代表低腳端子(小)

HH: 代表超高腳端子(大)

A,B.....: 代表特殊的端子

TB: 代表黃銅鍍錫

TBD: 代表黃銅先鍍後衝

TP: 代表磷銅鍍錫

TPD: 代表磷銅先鍍後衝

GB: 代表黃銅鍍金

(默認的是先衝後鍍)

GP: 代表磷銅鍍金

TBS: 代表黃銅素材

TPS: 代表磷銅素材

F: 代表母端子

FA: 代表特殊的母端子

M: 代表公端子

MA: 代表特殊的公端子

型號:3030(3.00mm間距).1001(1.00間距)

產品類別:A(綫對板連接器)

B(基板端子連接器)

C(綫對綫連接器)

D(刺破連接器)

偉昌電子科技有限公司型號釋義

C 3030 HF- 2xXP - V2 - WH

WH: 代表顏色 (請參照第1頁的顏色代碼)

V2: 代表材質.如果默認的就不用表示出來, 比如: V0是默認的材質, 就用表示出來.

Pin位(Pin數)

HF: 代表公膠殼

HFA.HFB...: 代表特殊公膠殼

HM: 代表母膠殼

HMA.HMB...: 代表特殊母膠殼

型號:3030(3.00mm間距).1001(1.00間距)

產品類別:A(綫對板連接器)

B(基板端子連接器)

C(綫對綫連接器)

D(刺破連接器)

偉昌電子科技有限公司型號釋義

C 3030 WVA - S - F - XP - A - V2 - WH

WH: 代表顏色 (請參照第1頁的顏色代碼)

V2: 代表材質.如果默認的就不用表示出來, 比如: V0是默認的材質, 就用表示出來.

A: 代表針座間接缺PIN, 比如3缺1, 5缺2等.

N2: 代表缺第2PIN.比如: 6P-N2 6P缺第 2 PIN

Pin位(Pin數)

F: 代表Foot (針座上帶柱)

S: 代表SMT (貼片)

WV: 代表直針針座

WVA.WVB...: 代表直針特殊針座

WR: 代表彎針針座

WRA.WRB...: 代表彎針特殊針座

型號:3030(3.00mm間距).1001(1.00間距)

產品類別:A(綫對板連接器)

B(基板端子連接器)

C(綫對綫連接器)

D(刺破連接器)